

OTS HD 105

ГИБРИДНЫЙ АНТИФРИЗ С НИТРИТАМИ И МОЛИБДАТАМИ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

OTS HD 105 — антифриз сине-зеленого цвета для тяжело нагруженных дизельных двигателей, для которых рекомендован гибридный антифриз с нитритами и молибдатами. Срок службы **OTS HD 105**: 250 000 км или 4 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит быстрее. Антифриз **OTS HD 105** соответствует стандарту ASTM D6210 для дизельных двигателей коммерческой техники. Поставляется в виде концентрата или готового к применению раствора в нужной для региона эксплуатации концентрации.

OTS HD 105 содержит гибридный пакет органических и неорганических присадок, которые эффективно защищают компоненты системы охлаждения от коррозии и кавитации. Отлично защищает алюминиевые детали и детали из паяных сплавов. Продлевает срок службы крыльчатки водяного насоса. Полностью совместим с большинством типов уплотнительных материалов.

OTS HD 105 можно смешивать с антифризом FLEETGUARD ES COMPLEAT™ и другими гибридными антифризами на основе этиленгликоля. По вопросам совместимости данного антифриза с вашим оборудованием, обратитесь к вашему дистрибьютору.

OTS HD 105 выдерживает тесты на кавитацию водяного насоса, коррозию алюминия и эксплуатационные испытания по методам ASTM. При условии контроля уровня загрязнения охлаждающей жидкости и правильного технического обслуживания интервал замены может быть расширен вплоть до капитального ремонта двигателя.

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ
ГОТОВОГО АНТИФРИЗА OTS 105

-40 °C

OTS HD 105

ГИБРИДНЫЙ АНТИФРИЗ С НИТРИТАМИ И МОЛИБДАТАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формула защитных присадок, соответствующая всем **требованиям для двигателей тяжелой техники Cummins и других OEM**
- **Полностью совместим со сплавами и уплотнительными материалами**, применяемыми в системе охлаждения Cummins
- **Позволяет значительно увеличить интервал замены** вплоть до капитального ремонта двигателя
- **Благодаря увеличению интервала замены, бесперебойной работе и снижению расходов на техобслуживание** снижаются издержки предприятия на простои техники

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- Cummins® SB 3666132
- Cummins® CES 14603
- Caterpillar®
- ASTM D-4985 (EG)
- ASTM D-6210 (EG)
- CID-A-A-52624
- Waukesha® 4-1974D
- PACCAR®
- MACK® 014617004
- GM6038M
- TMC RP-338 Extended Life
- TMC RP-329 (EG)
- Detroit Diesel® 7SE298
- John Deere® 8650-5
- Case New Holland® Navistar®
- Freightliner® 48-22880
- Volvo®
- EMD M.I. 1784E

OTS HD 105

ГИБРИДНЫЙ АНТИФРИЗ С НИТРИТАМИ И МОЛИБДАТАМИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Следуйте указаниям руководства по эксплуатации оборудования. Соблюдайте правила безопасности при обслуживании системы охлаждения двигателя. Перед заменой жидкости промойте систему охлаждения водой и продуйте воздухом. Не разбавляйте готовые к применению антифризы. Для разбавления концентрата пользуйтесь дистиллированной водой. Для доливки используйте охлаждающую жидкость того же наименования. Периодически проверяйте жидкость на изменение цвета, появление осадка и посторонних включений.

СОВМЕСТИМО С АНТИФРИЗОМ FLEETGUARD ES COMPLEAT™

Охлаждающая жидкость OTS HD 105 полностью совместима с жидкостью FLEETGUARD ES COMPLEAT™ и присадками DCA-4. Можно смешивать с антифризами Cummins на основе этиленгликоля, залитым при заправке на заводе. OTS HD 105 поставляется как в виде концентрата, так и в виде готового к применению антифриза. Уточните у вашего дистрибьютора возможность поставки в нужной концентрации.

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик технических жидкостей, производимых только по оригинальной технологии: основа антифриза и пакет присадок протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (ОЕМ).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

Товарный знак FLEETGUARD принадлежит соответствующим владельцам.

