

OTS HD MTF PS-386

75W-90

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ / API MT-1, EATON PS-386

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



OTS HD MTF PS-386 — полностью синтетическое трансмиссионное масло премиум-класса с энергосберегающими свойствами для использования в тяжело нагруженных механических коробках переключения передач коммерческого транспорта, работающего в экстремальных условиях эксплуатации (классы 6, 7, 8) с увеличенными интервалами замены. Отличается устойчивостью к очень низким температурам и выдающейся устойчивостью к окислению и термической стабильностью при нагреве до повышенных рабочих температур, что обеспечивает всесезонную эксплуатацию без необходимости замены масла в межсезонье.

OTS HD MTF PS-386 отличается устойчивостью к сдвигу и содержит пакет противоизносных присадок для снижения износа синхронизаторов и продления срока службы трансмиссии. Высокопроизводительное энергосберегающее масло особенно важно использовать в современных трансмиссиях с высоким крутящим моментом, работающих в связке с высокофорсированным двигателем.

OTS HD MTF PS-386 универсально подходит для большинства МКПП, включая новейшие модели с очень высокими интервалами замены до 800 000 км в магистральных перевозках. Соответствует требованиям новейшей спецификации Eaton PS-386 и может использоваться в трансмиссиях Eaton Roadranger®, UltraShift, UltraShift Plus, Advantage Series (FAS), FT/RT Series. Также соответствует стандарту предыдущего поколения Eaton PS-164 Rev. 7 и может использоваться для доливки оборудования, которое смазывается маслом TRAXON E SYNTHETIC CD-50 или аналогами.

СОВМЕСТИМЫЕ ПРОДУКТЫ

OTS HD MTF PS-386 совместимо с маслом OEM:
Eaton PS-386 Heavy Duty Synthetic Lubricant.

OTS HD MTF PS-386

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МКПП

НАЗНАЧЕНИЕ

OTS HD MTF PS-386 специально предназначено для тяжело нагруженных механических и полуавтоматических трансмиссий в коммерческом транспорте, для которых производитель рекомендует использовать трансмиссионные жидкости без содержания противоизносных присадок класса SAE 40 или SAE 50 по API MT-1, редукторные масла класса SAE 90 по API GL-1 или моторные масла SAE 40/50.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ЗАМЕНЫ

Срок службы **OTS HD MTF PS-386** при использовании в магистральных тягачах/междугородном транспорте составляет 800 000 км пробега. При использовании в автобусах и другом городском транспорте рекомендованный интервал замены — 300 000 км или 3 года (в зависимости от того, что наступит быстрее). Также возможно применение **OTS HD MTF PS-386** в стационарном оборудовании с интервалом замены 5 000 моточасов или 5 лет.



OTS HD MTF PS-386

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МКПП

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

- API MT-1
- Eaton PS-386 (заменяет Eaton PS-164 Rev 7)
- Navistar MPAPS B-6816 Type II
- Mack TO-A Plus
- Meritor O-81

OTS HD MTF PS-386 изготовлено на основе базовых масел и пакета присадок, одобренных OEM. Соответствует требованиям ведущих производителей оборудования: Eaton, Meritor, Volvo, PACCAR, Navistar, Mack, Daimler и совместимо с маслами аналогичного класса. Может использоваться в трансмиссиях Eaton Roadranger®, UltraShift, UltraShift Plus, Advantage Series (FAS), FT/RT Series.

ПРЕИМУЩЕСТВА OTS HD MTF PS-386

Кардинальное увеличение интервала замены до 800 000 км

Всесезонное применение даже в арктическом климате

Антиокислительные свойства и термическая стабильность для минимизации шлама и нагара

Улучшенные низкотемпературные свойства для легкого старта в холодную погоду

Продвинутые энергосберегающие свойства для экономии топлива

Высокая стабильность к сдвигу обеспечивает прочность масляной пленки

Надежно защищает от износа и питтинга металлических деталей

Обладает отличными антикоррозионными свойствами

Устойчиво к образованию пены для защиты от сбоев в работе оборудования

Полностью совместимо с типичными материалами уплотнений

ORIGINAL TECHNOLOGY SUPPLIER (OTS) — поставщик смазочных материалов, производимых только по оригинальной технологии: базовые масла, загуститель и присадки протестированы и допущены производителями оригинального оборудования (OEM).

OTS HD — специализированная линейка технических жидкостей для тяжелой техники. Качественные смазочные материалы позволяют увеличить интервал замены, сократить простои и снизить расходы на техобслуживание.

Требования производителей оригинального оборудования (OEM) могут изменяться. Проконсультируйтесь с авторизованным представителем OEM в вашем регионе, чтобы убедиться в совместимости данного сорта масла с вашим оборудованием.

www.ots-hd.com info@ots-original.com

OTS HD™

